

マイコンもちつき機 **かがみもち**



本格杵つき風の旨いおもちがこれ1台で。



旨さの秘密は **上蒸し式**



蒸気が上から下へ
蒸気中の余分な水気は水滴となって、わり容器底から水受けに抜けていくので、蒸し上がりはベタつかずコシの強いおもちにつき上がります。

使い方はとってもカンタン



- 1 取り出しカンタン容器**
わり容器は取っ手付きで取り外しやすく、フッ素樹脂加工でおもちの取り出しも簡単です。
- 2 お手入れカンタン**
ふた、ふたパッキンは取り外して洗うことができます。
- 3 お知らせブザー**
蒸し上がり、つきころをブザーでお知らせします。

おもちの他にも楽しみ方色々



こねる機能でうどん・パンの生地づくりもカンタン
重労働でめんどうな、うどんやパンの生地づくりも手軽に行えます。

みそ豆ねりにも使えます

「むす」機能を使えばお赤飯やおこわも手軽につくれます

みそ羽根付で、みそ豆ねりができ、手軽に自家製みそが作れます。



RM-10SN
4905249210844
巾27×奥行39.5×高さ28cm
重量=約9kg
オープン価格*



製品の色:ホワイト



RM-20SN
4905249210851
巾41.5×奥行31.5×高さ34.5cm
重量=約12kg
オープン価格*



製品の色:ホワイト



RM-30SN
4905249210868
巾41.5×奥行31.5×高さ40.5cm
重量=約13kg
オープン価格*



製品の色:ホワイト

*オープン価格の商品は標準小売価格を定めておりません。

もちつき

つき・ねり専用の強力タイプ



コシの強いおもちつき
自家製のみそ豆ねりに大活躍!!

もちつき

蒸し上がったもち米をわり容器に入れ、スイッチONで10~12分でつき上がります。
*わり容器はフッ素樹脂加工でおもちの取り出しが簡単です。

みそ豆ねり

みそ豆ねりも簡単。みそ羽根をセットして煮えた大豆をわり容器に入れて、フタをしてスイッチON。約5分でねり上がります。



RM-54SZ
4905249197091
巾41.5×奥行42.5×高さ34cm
重量=約12kg
オープン価格*



RM-72SZ
4905249197114
巾41.5×奥行42.5×高さ35.5cm
重量=約12kg
オープン価格*



RM-90SZ
4905249197145
巾41.5×奥行42.5×高さ40cm
重量=約15kg
オープン価格*

品番	RM-10SN	RM-20SN	RM-30SN	RM-54SZ	RM-72SZ	RM-90SZ	
電源	AC100V (50Hz/60Hz)			AC100V (50Hz/60Hz)			
消費電力	ヒーター	590W (50Hz/60Hz)	795W (50Hz/60Hz)	795W (50Hz/60Hz)	-	-	
	モーター	205W (50Hz)/220W (60Hz)	330W (50Hz)/340W (60Hz)	340W (50Hz)/350W (60Hz)	305W (50Hz)/330W (60Hz)	310W (50Hz)/350W (60Hz)	410W (50Hz)/460W (60Hz)
容量	蒸す	約0.7kg(5合)~1.4kg(1升)	約1.4kg(1升)~2.8kg(2升)	約2.1kg(1.5升)~4.2kg(3升)	-	-	
	つく	約0.7kg(5合)~1.4kg(1升)	約1.4kg(1升)~2.8kg(2升)	約2.1kg(1.5升)~4.2kg(3升)	約2.1kg(1.5升)~4.2kg(3升)	約2.8kg(2升)~5.6kg(4升)	約4.2kg(3升)~7kg(5升)
	生地づくり	約300g~500g	約500g~1kg	約500g~1kg	-	-	-
	みそ豆ねり	-	約500g~1.2kg	約500g~1.5kg	約1.3kg~1.7kg	約1.3kg~1.9kg	約1.3kg~2.1kg
蒸し時間	約35分	30~40分	35分~60分	-	-	-	
つき時間	10~14分	8~10分	6~8分	-	10~12分	-	
電源コード長	1.5m			1.2m	1.5m	-	
付属品	計量カップ(180ml) もち用羽根、粉用羽根、プレート、のし棒、のし板(1枚)	もち用羽根、粉用羽根、みそ羽根、プレート、のし棒、のし板(2枚)	もち用羽根、粉用羽根、みそ羽根、プレート	もち用羽根、みそ羽根			
梱包仕様	巾33×奥45×高35cm 重量=約10kg	巾46.5×奥37.5×高40cm 重量=約13kg	巾46.5×奥37.5×高47cm 重量=約14.5kg	巾49×奥49×高40.5cm 重量=約14.5kg	巾49×奥49×高42.5cm 重量=約15kg	巾49×奥49×高46.5cm 重量=約16kg	

●材質 ● RM-10SN / 20SN / 30SN
■本 体:ポリプロピレン(RM-10SN) / 鋼板(エポキシ樹脂)エステル樹脂塗装(RM-20SN/30SN)
■フ タ:ポリプロピレン(RM-10SN) / 耐熱ABS樹脂(RM-20SN/30SN)
■わり容器:アルミ(フッ素樹脂加工)

RM-54SZ / 72SZ / 90SZ
■本 体:鋼板(エポキシ樹脂)エステル樹脂塗装
■フ タ:ポリスチレン
■わり容器:アルミ(フッ素樹脂加工)

*オープン価格の商品は標準小売価格を定めておりません。
*製品の色は印刷インキや撮影条件などから実際の色と異なって見えることがあります。
*各仕様については、製品の改善等により予告なく変更することがありますのでご了承下さい。

安全に関するご注意

- ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくご使用ください。
- 他の電気製品とコンセントを共用する場合は、製品の消費電力をお確かめいただき、合計の消費電力がコンセントの定格容量を超えないようご注意ください。火災の原因となる場合があります。

★長期間ご使用の製品の点検を!

- 電源コードが異常に熱い。
- 焦げ臭いにおいがする。
- 製品に触れるとビリビリと電気を感ずる。
- その他の異常や故障がある。

このような症状の場合は、コンセントからプラグを抜いて、販売店に点検・修理をご相談ください。

ご使用中

●本カタログ掲載製品の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。

Let's enjoy the future!

エムケー精工株式会社
〒387-8603 長野県千曲市南宮125
TEL 026(272)4112(代)
ホームページアドレス <http://www.mkseiko.co.jp>

【支店】
札幌支店 TEL.011-881-7311
仙台支店 TEL.022-258-3861
金沢支店 TEL.03-9604-6441
東京支店 TEL.054-238-0111
静岡支店 TEL.025-287-9711
長野支店 TEL.026-272-8910

名古屋支店 TEL.052-461-7261
大阪支店 TEL.076-264-1115
大塚支店 TEL.06-6386-5800
広島支店 TEL.082-871-7355
福岡支店 TEL.092-612-1077

【営業所】
高松営業所 TEL.087-837-3303

