

冷凍ストッカー

作り置き食材を
おいしいまま冷凍保存

1年
保証

フォースターマーク付き
信頼の高性能

※フォースターマーク=冷凍室定格内容積100L
あたり4.5kg以上の食品を24時間以内に-18℃
以下に冷凍できる性能があることを示しています。


食材の乾燥を防ぐ
直冷式

環境にやさしい
ノンフロン冷媒仕様



庫内の整理に役立つ5段引き出しタイプ


138L



寸法単位=mm



収納物が一目でわかる
透明引き出し



庫内温度調節は
ダイヤルを回すだけの簡単操作
庫内温度を約-16℃～-30℃の間で
7段階に調節できます。





引き出しは
丸洗いできて
清潔に
保てる

FSU-150W

4905249311879

幅520×奥行600×高さ1225mm
質量:約44kg 定格内容量:138L

256L



寸法単位=mm



小物もスッキリ収納できる
バスケット付き



庫内温度調節は
ダイヤルを回すだけの簡単操作
庫内温度を約-16℃～-30℃の間で
8段階に温度調節できます。

FSC-250W

4905249311886

幅1105×奥行561×高さ853mm
質量:約37kg 定格内容量:256L

移動に便利な
キャスター付き

排水栓付きで
庫内の水抜きも
簡単

仕 様

	FSU-150W	FSC-250W
電源	AC100V 50Hz/60Hz	
電源コード	約1.9m	約1.6m
庫内設定温度範囲	-16℃～-30℃ (外気温32℃、庫内無負荷時)	-16℃～-30℃ (外気温32℃、庫内無負荷時)
庫内温度切り替え	ダイヤル式 無段階 7目盛	ダイヤル式 無段階 8目盛
電動機の	50Hz 72W	96W
定格消費電力	60Hz 78W	105W
年間消費電力量	50Hz 282kWh	337kWh
	60Hz 262kWh	329kWh
冷凍サイクル	直冷式	
霜取り方式	手動	手動(底面に排水栓あり)
使用冷媒	R600a 47g(イソブタン)	R600a 68g(イソブタン)
推奨設置環境	直射日光の当たらない屋内、周囲温度35℃以下、周囲相対湿度80%RH以下	
付属品	霜取り用ヘラ	

[FSU-150W]

■材質 本体=庫内=ポリスチレン/外板=樹脂化粧鋼板
扉=内側=ポリスチレン/外側=樹脂化粧鋼板
引き出し=ポリスチレン
断熱材=硬質ポリウレタンフォーム(シクロペンタン)

■色相=ホワイト

[FSC-250W]

■材質 本体=庫内=アルミ(エンボス加工)/外板=樹脂化粧鋼板
扉=内側=ポリスチレン/外側=樹脂化粧鋼板
断熱材=硬質ポリウレタンフォーム(シクロペンタン)

バスケット=鋼線(ポリエチレンコーティング)

■色相=ホワイト